

Ref. 0122069

**Zapato New Flox S1PS Aluminio E-TPU SR ESD - FOR WALK**

S1PS SR ESD

**MATERIAL:** Tejido técnico de multicapa (fly knitting);

**FORRO:** Malla tridimensional (sandwich) que proporciona una mejor fluidez del calor en el interior del calzado; Costuras posicionadas simétricamente para garantizar una estructura fija y resistente; Refuerzo antiabrasión en microfibra en la zona del talón;

**PLANTILLA INTERIOR:** Extraíble de poliuretano, forrada de tejido, con absorción de impacto en la zona del talón; Antiestática; Soporte del arco plantar; Perforada para favorecer la circulación de aire en el interior del calzado; Capa intermedia de espuma de memoria (memory foam) que mantiene la forma incluso después de un largo período;

**SUELA:** Poliuretano de doble densidad con inserción de poliuretano termoplástico expandido (E-TPU); Excelente absorción de impactos gracias a su estructura de celdas cerradas;

**PUNTERA:** Aluminio resistente a impactos de hasta 200J;

**PLANTILLA:** No metálica resistente a 1.100N (prueba realizada con un clavo de 3 mm de diámetro);

**EXTRAS:**

- 1 par de cordones;

**MARCA:** FOR WALK



**Normas:**



BS EN 61340-5-1-2016



BS EN IEC 61340-4-3-2018



EN ISO 20345-2022

**Pictogramas:**



S1PS



SR



PUNTERA DE ALUMINIO



PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA ZONA DE APOYO



DOBLE DENSIDAD



CALZADO ANTIESTÁTICO



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



ESD

**Tecnologías:**



3D SANDWICH



ALUM



FLEX LAYER



FLY KNITTING



LIGHTPLUS



MEMORY FOAM

**Datos del Producto:**

<b>Puntera</b>	Aluminio
<b>Tallas</b>	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
<b>Material de la suela</b>	PU/E-TPU
<b>Embalaje</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Material</b>	Tecido técnico de multicamadas (FLY KNITTING)
<b>Modelo</b>	NEW FLOX
<b>Material Color</b>	Preto/Verde
<b>Categoría</b>	S1PS
<b>Tipo</b>	Sapato
<b>Plantilla</b>	Não metálica
<b>Color de la suela</b>	Preto/Verde
<b>Peso</b>	520g (1 Pé, tam.42)
<b>Versión Ficha técnica</b>	0122069.21042026/V4