

Ref. 0202003

Casco De Polietileno Con Auriculares - CLIMAX

DESCRIPCIÓN:

- Casco con auricular;

0201004 Casco de polietileno

CARACTERÍSTICAS:

- Arnés inyectado de polietileno con 6 puntos de fijación (54-61 cm);
- Banda de sudor;
- Arnés con ajuste manual a través de rueda dentada;
- Eléctricamente aislante, diseñado para uso en instalaciones de hasta 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua (CLASE 0);
- Ranuras laterales que permiten la colocación de una gran variedad de accesorios;
- Temperatura de trabajo: -10°C / +50°C;
- PESO: 322g;

0205008 Auricular de ABS

CARACTERÍSTICAS:

- Interior de la copa de espuma de 20 mm con contorno también de espuma de 20 mm revestida de espuma sintética;
- Soporte para ajuste al casco fabricado en poliamida y fibra de vidrio con interior metálico;
- Ajustable para adaptarse a las diferentes fisonomías del usuario;
- SNR: 30dB;

MARCA: CLIMAX



| Frequências (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuação média (dB) | 18,7 | 22,8 | 27,3 | 30,4 | 40,5 | 45,4 | 29,4 |
| Desvio padrão (dB) | 5,8 | 5,8 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 6,1 | 6,9 |
| Atenuação assumida (dB) | 12,9 | 17,0 | 23,7 | 26,7 | 36,5 | 39,3 | 22,5 |