

Ref. 0501082

Mascarilla Desechable FFP3 Con Válvula - FIELD

DESCRIPCIÓN:

- Máscara desechable FFP3 NR D;

CARACTERÍSTICAS:

- Protege contra aerosoles sólidos y/o líquidos irritantes o ligeramente tóxicos;
- Eficiencia de filtración del 99%; Factor de Protección Nominal (FPN): 50 x TLV;
- Prueba de obstrucción de dolomita opcional (D) para proporcionar una respiración más cómoda y un rendimiento de filtración más duradero;
- Válvula de polietileno de alta densidad y silicona sintética que reduce las molestias permitiendo que el aire exhalado se expulse evitando la acumulación de calor en su interior;
- Excelente ajuste facial proporcionado por las dos bandas elásticas, clip y almohadilla nasal;
- Plegable y embalada individualmente;

RECOMENDADA PARA:

- Lijar madera dura (haya, roble); Tratamiento de madera utilizando productos a base de cobre; Cromo o arsénico;
- Decapado de pintura; Desbarbar cemento, etc;

MARCA: FIELD



Normas:



EN 149-2001+A1-2009

Tecnologías:

D DOLOMITA

Datos del Producto:

Embalaje	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
Material	Policarbonato
Categoría	FFP3 D
Tipo	Máscara descartável
Válvula	Com Válvula
Peso	12g
Versión Ficha técnica	0501082.02022025/V4