

Ref. 0501010

Mascarilla Desechable FFP3 Con Válvula - FIELD

DESCRIPCIÓN:

- Máscara desechable FFP3 con válvula;

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerosoles sólidos y/o líquidos definidos como tóxicos;
- Eficiencia de filtración del 99%. Factor de Protección Nominal (FPN): 50xTLV;
- Prueba de obstrucción de dolomita opcional (D) para proporcionar una respiración más cómoda y un rendimiento de filtración más duradero;
- Válvula de polietileno de alta densidad y silicona sintética que reduce las molestias permitiendo que el aire exhalado se expulse evitando la acumulación de calor en su interior;
- Excelente ajuste facial proporcionado por las dos bandas elásticas, clip y almohadilla de espuma;
- Materiales libres de látex;
- Formato tipo concha;
- Recomendado para: lijar madera dura (haya, roble), tratamiento de madera utilizando productos a base de cobre, cromo o arsénico, decapado de pintura, desbarbar cemento, etc.

MARCA: FIELD



Normas:



EN 149-2001+A1-2009

Tecnologías:



Datos del Producto:

Embalaje

10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão

Material

Concha Camada externa - Poliéster (PET) Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Poliéster (PET) Espuma de vedação facial Clip Nasal Metálico revestido a polipropileno Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico;

Categoría

FFP3 NR D

Tipo

Máscara descartável

Válvula

Com Válvula

Peso

24 g

Versión Ficha técnica

0501010.28012026/V4