

Ref. 0202004

Casco De Polietileno Con Visera De Red Y Auriculares - CLIMAX

DESCRIPCIÓN:

- Casco con visera de malla y auricular;

0201004 Casco de polietileno

CARACTERÍSTICAS:

- Arnés de polietileno inyectado con 6 puntos de enganche (54-61 cm);
- Cinta para el sudor;
- Arnés con ajuste manual mediante rueda dentada;
- Aislante eléctrico, diseñado para su uso en instalaciones de hasta 1000 V de corriente alterna o 1500 V de corriente continua (CLASE 0);
- Ranuras laterales que permiten montar una gran variedad de accesorios;
- Temperatura de trabajo: -10°C / + 50°C.
- PESO: 322 g;

0205011 Visera de malla metálica

CARACTERÍSTICAS:

- Adecuado para la protección contra partículas generadas durante los trabajos forestales;
- Borde de plástico negro;
- 380 x 208 x 0,3 mm;
- Resistencia mecánica: S;
- Perfil plegable que permite elevar la visera y colocarla en una posición más cómoda;

0205008 Auriculares ABS

CARACTERÍSTICAS:

- Interior de la calota de espuma de 20 mm con contorno también de espuma de 20 mm recubierto de espuma sintética;
- Soporte de ajuste del casco fabricado en poliamida y fibra de vidrio con interior metálico;
- Ajustable para adaptarse a diferentes fisionomías de usuario;
- SNR: 30 dB;

MARCA: CLIMAX



Frequências (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	18,7	22,8	27,3	30,4	40,5	45,4	29,4
Desvio padrão (dB)	5,8	5,8	3,6	3,7	4,0	6,1	6,9
Atenuação assumida (dB)	12,9	17,0	23,7	26,7	36,5	39,3	22,5